



# レバーハンドル空錠

■用途:間仕切/戸襖等 ■納期:標準納期品●/受注生産品○(P3参照)



写真はLO33型(CB)



写真はLOF22型(SV)

LO

## 操作が容易なレバーハンドル空錠です。

### ■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので、間仕切錠として最適です。

### ■豊富なレバーハンドルの種類

レバーハンドルはLAシリーズのハンドルがすべて使用できます。(LOFは18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391型が装着できません。)

### ■戸襖錠もご用意

片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(LOFシリーズ)

(注1)ご発注の際はLOFシリーズの左右勝手をご指示ください。  
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが右側…右勝手  
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが左側…左勝手  
 (左右勝手の見方の詳細はP66参照)

### ■固定ハンドル LO\*Z型

長座付のものは除く。  
 樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。

### ■片面ハンドル LO\*-H型

片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。左右勝手があります。鋼製扉専用です。(左右勝手の見方は戸襖と同様)



(注2)ねじの種類によってストライクが異なりますので、ご発注時にねじ記号をご指示ください。(詳細はP191参照)

■機能				
型式	外側	略図	内側	用途例
LO*	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等
LOF*	レバーハンドル		戸襖ハンドル	戸襖

- シリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状を示します(装着可能レバーハンドル・納期の詳細はP159のWLO・WLOFを参照ください)。LOF型は、18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420型が装着できません。(63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。)
- LO型にはLAシリーズおよびLPシリーズ40型のエスカチオンが使用できます。(ハンドル形状および切欠はLAシリーズに準じます。)
- 公共住宅用としてLO\*40-Y、LO\*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください。)

■材質・仕上	
フロント、ストライク	18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上
戸襖ハンドル(LOF型)	亜鉛ダイカスト ジンカート仕上

■仕様	
バックセット(mm)	31・38・51・64・76(LOF型は51・64)
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~33・33~42・42~50・50~58・58~66 (LOF型は29~33・33~42)