

BM SERIES 浴室錠

■用途：脱衣所／トイレ等 ■納期：標準納期品●（P3参照）



写真はBMU型（ST）

内側押ボタン式で外側非常開装置付の錠前です。

■すぐれた耐久性

ケースロックタイプで、すぐれた耐久性を備えています。

■安全装置付

扉を開けた状態で内側のボタンを押して扉を閉めても施錠されませんので、締め出されるおそれはありません。

■非常開装置付

内側から施錠されていても、非常時には外側からコイン等で解錠できます。

■コンストラクションキー装置付 BM*－69型

コンストラクションキー装置を解除すれば、その後はコイン等で非常解錠できるようになります。



非常時の解錠操作

BM

■ノブ形状



M型（ST）
（内側は取付ねじ露出）



E型（ST）
（内側は取付ねじ露出）



D型（ST）



W型（ST）



U型（ST）

■機能

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
BM* BM*－69	非常開装置付ノブ		押ボタン付ノブ	トイレ 脱衣所 化粧室等

●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。ノブ仕上はSTのみです。

●BMSシリーズもあります。（フロント幅22mm）

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

形状	材質・仕上	ステンレス製
		ST
M		●
E		●
D		●
W		●
U		●

■仕様

バックセット (mm)	64・76 狭框用としてバックセット100の100BMシリーズ もあります。（外形図・切欠図P250参照） BM*－Y型（公共住宅向け）：64（外側からねじ留め）
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ：25～29・29～33 BM*－Y型（公共住宅向け）：33・40・50