

MHT

SERIES

高級ケースロック(自動施錠タイプ)

■用途：通用口／一方通行扉等 ■納期：受注生産品 ● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU9MHTQ-1型(BS)

自動施錠機能付の高級ケースロックです。

■ダブルロック機能

フロントスイッチを下げると外側ノブは空転し、ドアを閉めると自動施錠となります。さらに外側からはキー、内側からはサムターンでデッドボルトを突出させ、ダブルロックの状態にできるので非常に安全です。

(注) 機能1A、2Aタイプにはフロントスイッチはありません。

■室内室外の選択

MHT-1型を自動施錠させるためには、「内外選択ねじ」の室内側を抜いておく必要があります。「内外選択ねじ」はフロント板を外すとあります。

■アンチパニック機能付 MHTA * - □ 型

デッドボルトが出ていても、内側からノブを回すだけで、デッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることができます。

■電気錠 AU シリーズのノブタイプと意匠合わせも可能です。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細はP88参照) が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■MHTシリーズとキー操作が同一のDHシリーズ(P263参照)を補助錠としてご使用ください。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



11型エスカチオン付
U9MHTQ-1
(R=EMH11)



12型エスカチオン付
U9MHTQ-1
(R=EMH12)

■ノブ形状



D型 (ST)



W型 (SB)



U型 (CB)



Q型 (MW)



ケースハンドル (C)(ST)

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用途例
					施 錠	解 錠	
U9 WR PR LB JN	MHT* -1	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ を下げた時空転)		サムターン 空ノブ	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外ノブが空転)。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。(取付時に室内側の選択ねじを抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。)	外側からキー、内側からノブ、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはノブ操作での解錠はできない。	通用口 玄関等
U9 WR PR JN	MHT* -4	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ を下げた時空転)		シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ を下げた時空転)	フロントスイッチを下げて扉を閉めると自動施錠となる(外ノブ、内ノブともに空転)。さらに、両側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて解錠する。	連絡扉等
U9 WR PR LB JN	MHT* -1A	シリンダー 常時固定ノブ		サムターン 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブ、サムターンにて解錠する。ただし、ダブルロック状態のときはノブ操作での解錠はできない。	一方通行扉等
U9 WR PR LB JN	MHT* -2A	シリンダー 常時固定ノブ		なし 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブにて解錠する。ただし、ダブルロックの状態のときは内側から解錠できない。	階段室 倉庫等
U9 WR PR LB JN	MHTA* -2A (アンチパニック機能付)	シリンダー 常時固定ノブ		なし 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を閉めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブにて解錠する。 (ダブルロックの状態でも解錠できる)	階段室 倉庫等

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・Q型を示します。
- ケースハンドル付は、MHTCC-□型(両側ケースハンドル)、MHTC*□型(外側ケースハンドル)、MHTC*□型(内側ケースハンドル)があります。
□は機能記号(1、1A、2A、4)を示します。
- シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーと長座は組み合わせができませんのでご注意ください。
- LBシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- LBMHT***-1**、LBMHT***-1A**型の場合、サムターンでラッチ操作はできませんのでご注意ください。
- LBシリンダーの場合、4型はありませんのでご注意ください。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に『D』を付けてください。型式例：MHT***-2AD**型(受注生産品)

■材質・仕上・納期一覧

形状	ステンレス製				黄銅製		強化木
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	MW
D	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●
C	●	●	●	●			

色調はP206、207参照

■仕様

バックセット(mm)	76・100
スパーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
有効チリ寸法(mm)	6以内

MHT