

MHS

SERIES

高級ケースロック

■用途：事務室/玄関/外部出入口等 ■納期：受注生産品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



MHS

最高級のケースロックです。

■強度、耐久性

シリンダー外筒は鋼製鍛造品を使用し、強度をアップしています。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能抜群です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途

MHS型はMHシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■アンチパニック機能付 MHS A * - □ 型

デッドボルトが出ていても、内側からノブを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。なお、MHS A * - 1型はサムターンでラッチ操作はできません。MHS A * - 4型はシリンダーでラッチ操作はできません。また、LBMHS A * - 4型はありません。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細はP88参照) が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■MHSシリーズとキー操作が同一のDHシリーズ (P263参照) を補助錠としてご使用ください。

■非常開装置付 MHS * - □ E 型

非常時にはプラスチックカバーを外して、緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

MHS-Eのケースは非常開専用ケースとなりますので、ご注意ください。(詳細はP330参照)

■電気錠AUシリーズのノブタイプと意匠合わせも可能です。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



11型エスカチオン付
U9MHSQ-1 (R=EMH11)



12型エスカチオン付
U9MHSQ-1 (R=EMH12)

■ノブ形状



D型 (ST)



W型 (SB)



U型 (CB)



Q型 (MW)



ケースハンドル (C)(ST)

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
U9 WR PR LB JN	MHS*-1	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室 外部出入口等
U9 WR PR LB JN	MHS*-2	シリンダー 空ノブ		なし 空ノブ	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	機械室 設備室 点検口 倉庫等
	MHS*-3	なし 空ノブ		サムターン 空ノブ	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス 間仕切等
U9 WR PR LB JN	MHS*-4	シリンダー 空ノブ		シリンダー 空ノブ	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等
	MHS*-0	なし 空ノブ		なし 空ノブ	・ノブでラッチボルトを操作する ・施解錠できない	間仕切等
	MHS*-6	非常開装置 空ノブ		サムターン 空ノブ	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等
	MHS*-8	非常開装置付 表示装置 空ノブ		サムターン 空ノブ	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	化粧室等

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・Q型を示します。
- ケースハンドル付は、MHSCC-□型(両側ケースハンドル)、MHSC*-□型(外側ケースハンドル)、MHS*C-□型(内側ケースハンドル)があります。
□は機能記号(1~4)を示します。
- シリンダーの耐かぎ穴壊し性能がG3グレードのシリンダーと長座は組み合わせができませんのでご注意ください。
- LBシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に『D』を付けてください。型式例：MHS*-2D型(受注生産品)

■材質・仕上・納期一覧

●：受注生産品

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製		強化木
形状	ST	SB	CB	CD	BS	YB	MW
D	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●
C	●	●	●	●			

色調はP206、207参照

■仕様

バックセット (mm)	76・100
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

MHS