

NDZ-AT2 SERIES

面付本締錠

■用途：点検口／エアタイト扉用等 ■納期：標準納期品●(P3参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9NDZ-1AT2型 (ST)

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい面付本締錠です。

■点検口用錠として最適の設計

シリンダーの突出寸法が少ないので、点検口用として最適です。

■エアタイト扉用です。

但し、外開きの場合のみ可能です。

■エアタイト扉以外にも使用できます。

シリンダーの扉からの突出寸法が小さいので点検口扉等にも適しています。

■防犯建物部品として面付本締錠ND3F-ATBL／ND3R-ATBLシリーズがあります。(P448～451参照)

■ストライクはオプションとなります。

NDZシリーズのストライク(P299参照)が使用できますので、枠形状に合わせてお選びください。ストライク付きを希望される場合は下記の発注記号でご指示ください。

NDZ-□AT2SK1：SK1ストライク付き

NDZ-□AT2SK2：SK2ストライク付き

(□は機能番号1、2型を示す)

(注) 本製品は取り付け方によって施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。

NDZ-AT2

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
U9 WR PR JN	NDZ-1AT2	シリンダー		サムターン	点検口 エアタイト扉等
U9 WR PR JN	NDZ-2AT2	シリンダー		なし	点検口 エアタイト扉等

●LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

●扉厚33～37mmと扉厚37～50mmのシリンダーの突出寸法は異なりますのでご注意ください。

■材質・仕上 色調はP83参照

18-8ステンレス
(SUS304)

・ホーニング仕上(記号ST)
・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～37・37～42・42～46・46～50