鎌デッドプッシュプル錠

SERIES ■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。







PGF

■鎌デッドを備え、ストライクの強度もアップしている ため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高 い防犯性能を示します。

また、鎌デッド自体は耐押し込み強度・耐側圧強度とも10,000N以上と頑丈な作りになっています。

- ハンドルを 「押す・引く」 だけの動作で誰でも簡単に 扉を開けることができます。
- ハンドルはグリップタイプとバータイプの2タイプあり、グリップタイプは2種類のデザインをご用意しています。お好みのハンドルをお選びいただけます。
- シリンダーは錠ケースにピン止め方式を採用しています。

万が一グリップをもぎ取られても、シリンダーはケースに固定されていますので高い防犯性を実現しています。

■ ダブルロック仕様とシングルロック仕様の2タイプがあります。

ダブルロック仕様 : PGF713 (714) W-1

PGF571DW-1

シングルロック仕様 : PGF713 (714) S-1

PGF571SU-1

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを 装着することも可能です。(P22参照)

スイッチ式サムターンを取り付けてさらに防犯性を向上させることができます。スイッチ式サムターンは使いやすさ優先のU1型と、防犯性能優先のB5型の2種類あります。ハンドルの種類により装着できるサムターンが異なりますのでご注意ください。

PGF713、714型: U1 サムターン PGF571型: B5、U1 サムターン





■機能			
装着可能シリンダー	型式	外 側	内 側
U9 PR (- J) LB (- J) JN	PGF713(714)W-1 PGF713(714)S-1	シリンダー	標準サムターン
		グリップ	グリップ
	PGF713(714)W-U PGF713(714)S-U	シリンダー	U1サムターン (防犯サムターン)
		グリップ	グリップ

●PGF713(714)型に組み合わせることができる防犯サムターンはU1サムターンのみです。

装着可能シリンダー	型式	外側	内 側
U9 PR (-J) LB (-J) JN	PGF571DW-1 PGF571SU-1	シリンダー	標準サムターン
		グリップ	グリップ

●PGF571型にはB5またはU1サムターンを組み合わせることもできます。防犯サムターンをご希望の場合は、ご発注時にご指示ください。

■内開き用も可能です。

PGF714型は内開き扉用も ご用意しています。

PR (-J)、LB (-J) のみ装着可能です。

型式:PGF714W-1N



写真はPRPGF714W-1N型 (SF)

■標準デッドタイプもあります。

型式: PG713W (S) -1 PG714W (S) -1 PG571DW (SU) -1

鎌デッドタイプと標準デッドタイプでは枠側の切欠寸法が 異なりますのでご注意ください。

- 警備信号タイプのPGFK型(P591)、外出確認錠タイプのPGFZ型(P593)もあります。
- 扉メーカーの耐震仕様にあわせた対震 ストライクもあります。(P840参照)

詳細はお問い合わせください。



- (注1) 外開き扉用が標準です。(PGF714型のみ内開き扉用もあります)
- (注2) 取り付けの際にインパクトドライバーは使用しないでください。 取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動 に支障をきたす場合があります。

■仕様			
バックセット (mm)	64		
扉厚可能範囲 (mm)	36以上~38未満·38以上~40以下 42以上~45以下		
材質	アルミダイカスト (571型はアルミ)		
仕上	ステンカラー色塗装 (SF)		
	ライトシルバー色塗装 (RV)		
	シャンパンゴールド色塗装 (CG)		
	ゴールド色塗装 (GL)		
左右勝手	571型のみ左右勝手あり(発注時にご指示願います)		
W 5.74 FULLY DV // 1 // + 1 / + 1 / /			

※571型にはBK仕上はありません。