

GT10

防音扉用グレモン錠(狭框扉用)

SERIES

■用途:防音扉等

■納期:標準納期品●/受注生産品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU9GT1151-1型

GT10

狭框防音扉用の錠前です。

■狭框アルミ扉に最適

ケースはコンパクトに設計されています。扉高さ2,200mm以下の扉にご使用ください。

■優れた防音効果

上下ロッド、およびデッドボルトが同時に扉と枠を締めつけますので、優れた防音効果が得られます。

■取り付けが簡単

上下ロッドが、同軸上にあるため、取り付けが容易です。

■脱着ハンドル GT * ※ - □ RH型(※は室内側ハンドル)

室外側のハンドルを脱着式にしたタイプもあります。※は室内側ハンドル形状を示し、50、51、52、66型が可能です。室外側の脱着ハンドルは51型ハンドルのみ可能です。

(注) 脱着ハンドルタイプの場合は扉厚寸法を正確にご指示ください。

■GT10シリーズ納期一覧

●:標準納期品 ●:受注生産品

型式	材質・仕上	ステンレス							
		ヘヤーライン(ST)				パフ(SB)			
		50	51	52	66	50	51	52	66
GT11※-□型		●	●	●	●	●	●	●	●
GT11※-□RH型(脱着ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
GT1151Z型(固定ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
GT13※-□型		●	●	●	●	●	●	●	●
GT13※-□RH型(脱着ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●

● シリーズ名の次にある※はハンドルの種類を示し、□は機能記号(0~4)を示します。
脱着ハンドル(-RH型)の場合は※は室内側ハンドルを示します。

U9GT1351-1型



U9GT11※-1RH型
ハンドル脱



ハンドル着



レバーハンドル形状



種類

種 類	略 図	内 容	使 用 法
GT11※-□		デッドボルト付 トリガーボルト付 グレモン錠	・片開き扉に取り付ける場合。 ・両開き扉で片側のみに取り付けられる場合。
GT13※-□		デッドボルトなし トリガーボルトなし グレモン錠	・両開き扉の両側に取り付ける場合。 (通常は2個必要)

●シリーズ名の次にある※は、ハンドルの種類を示し、□は機能記号 (0～4) を示します。

機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法
U9 WR JN	GT*※-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド (およびデッドボルト) を動かす。 ・外側からキー、内側からサムターンにて施解錠する。
U9 WR JN	GT*※-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド (およびデッドボルト) を動かす。 ・外側からキーにて施解錠する。 ・内側から施解錠できない。
	GT*※-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド (およびデッドボルト) を動かす。 ・外側から施解錠できない。 ・内側からサムターンにて施解錠する。
U9 WR JN	GT*※-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド (およびデッドボルト) を動かす。 ・両側からキーにて施解錠する。
	GT*※-0	なし レバーハンドル		なし レバーハンドル	・レバーハンドルにてロッド (およびデッドボルト) を動かす。 ・施錠できない。
	GT1151Z	なし 固定ハンドル		なし 固定ハンドル	・化粧用固定ハンドル

●シリーズ名の次にある※は、GT10シリーズの種類 (11・13) を示し、※はハンドル (50・51・52・66型) を示します。

●使用法の () は、GT11型の場合を示します。

●本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

●本製品はFB01、FB02シリーズとの組み合わせはできません。

材質・仕上

18-8ステンレス (SUS304)	・ヘヤーライン仕上 (記号ST) ・バフ仕上 (記号SB)
装着レバーハンドル	50・51・52・66

●脱着ハンドルの場合、仕上はSTのみとなります。

仕様

バックセット(mm)	40
スパーシング(mm)	50
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58

●脱着ハンドルの場合、最小扉厚は36mmです。

●ご発注の際D寸法 (扉の高さ)、M寸法 (扉下端からハンドルセンターまでの寸法) をご指示ください。ご指示がない場合、ロッド全長 (先金具含) L=1,200mmを2本付で納入しますので、ドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。
D、Mの最小寸法は、D=374mm以上/M=201mm以上です。D-M=173未満の場合は製作できません。

【ロッド計算式】 上部 L1=D-M-68/下部 L2=M-90

GT10