



















エスカチオン類

	型式	EHM7		型式	EPM17
	備考	扉厚増=+ 1mm (1枚当り)		備考	扉厚増なし (板厚3mm)
	略図	HM・BM用 取付補助板 		略図	PMK化粧板 
	型式	EHM10		型式	EPM20
	備考	扉厚増=+ 1mm (1枚当り)		備考	扉厚増なし (板厚4mm)
	略図	HM化粧板 		略図	PMK化粧板 
	型式	EHM15		型式	EHK12
	備考	扉厚増=+ 0.5mm (1枚当り)		備考	扉厚増=+ 3mm (1枚当り)
	略図	HM丸化粧板 		略図	HK丸型化粧板 
	型式	EHM17		型式	HK.ライナー
	備考	扉厚増=+ 3mm (1枚当り)		備考	上記のEHK12の上に敷き扉厚調整を 行う。 扉厚増=+1mm (1枚当り) 板厚1mm
	略図	HM化粧板 		略図	
	型式	EHM18A		型式	EMA17
	備考	扉厚増=+ 0.5mm (1枚当り)		備考	扉厚増=+ 3mm (1枚当り)
	略図	HM化粧板 		略図	MA化粧板 

(注) 表中の扉厚増とは、錠前発注時の際に加算される寸法です。

	型式 A) EMA01-1 B) EMA01-0 備考 A) シリンダー穴あり B) シリンダー穴なし 扉厚増=+2mm(1枚当り) 標準型のMAにも使用できます。 略図 		型式 A) EAL19-1 B) EAL19-0 備考 A) シリンダー穴あり B) シリンダー穴なし 扉厚増=+0.5mm(1枚当り) MH, AM, AL, AU, UUT用エスカチオン 略図 
	型式 ELA18 備考 扉厚増=+1.5mm (1枚当り) 略図 		型式 MMT-HS2.KNR 備考 扉厚増=+2mm(1枚当り) MMT50-2AHS2.LAT-2A.LAL-2A 用エスカチオン 略図 
	型式 ELA2074 備考 家業Keyにも使えるKNセットのエスカチオン 材質:アルミのみ 仕上:SV, GD, CB シリンダー・サムターンは扉厚4mm×2増 ハンドルは扉厚4mm×2減 略図 	 ※装着可能レバーハンドル 20~23・31~35型	型式 ELA2080-1 備考 KNセットのエスカチオン 材質:アルミのみ 仕上:SV, GD, CB シリンダー・サムターンは扉厚4mm×2増 ハンドルは扉厚4mm×2減 略図 
	型式 EA100-□ (□は1、2、3型を示します) 備考 MH, AM, AL, AU, UUT用 エスカチオン 扉厚増=4mm×2 略図 		型式 EBH9 備考 扉厚増=+1mm (1枚当り) 略図 
	型式 44 ライナー 備考 切欠がずれた時、またはリングが持ち 上がるのを防ぐのに使います。 扉厚増=+4mm(1枚当り) 略図 