


LA(DA)、DZシリンダー扉厚別寸法一覧表

■ LA(DA)、DZシリンダーの扉厚別寸法です。

■ LA(DA).CY




扉厚 (単位mm)	U9		UR,UR-J		PR,PR-J,JC		JN		LB,LB-J		LN,LN-J		DA-6(-8).EY	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
29~33	22.5	36.6	22.5	UR:38.3 UR-J:42	22.5	PR,JC:38.1 PR-J:42	22.5	36	26.5 (注1)	LB:44.5 LB-J:47.2 (注2)	26.5 (注1)	LN:44.5 LN-J:47.2 (注2)	22.5	35.5
33~42	18.5		22.5		18.5									
42~50	14.5		18.2		14.5									
50~58	10.5		14		10.5									
58~66	6		10.2		6									
66~75	18.5	52.1	—	—	—	—	18.5	51.5	22.5	LB:53.6	—	—	18.5	52
75~83	14.5						14.5							
83~91	10.5						10.5							
91~99	6						6							

扉厚 (単位mm)	サムターン	
	C	D
29~33	18.5	31.5
33~42	14.5	
42~50	14.5	
50~58	10.5	35.5
58~66	6	
66~75	18.5	52
75~83	14.5	
83~91	10.5	
91~99	6	

(注1) 扉厚29~41mmはφ48mmになります。
(注2) LB-J、LN、LN-Jは扉厚29~65mmまでです。

■ DZ.CY



扉厚 (単位mm)	U9		UR,UR-J		PR,PR-J		JN		LB,LB-J		LN,LN-J		DN-6(-8).EY	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
			φ38 φ44		φ38 φ44				φ38 φ44		φ38 φ44			
25~33	23	36.7	23	42	23	38.3	22.5	36	22.5	LB:44.5 LB-J:47.2	23	LN:44.5 LN-J:47.2	22.5	33.1
33~42	19		19		19		18.5		22.5		19		18	
42~50	14.5		14.5		14.5		14.5		18		14.5		14	
50~58	10.5		10.5		10.5		10.5		14		10.5		10	
58~66	6.5	52.2	6.5		6.5		6		10		10.5		6	
66~75	19		—		—		18.5		—		—		—	
75~83	14.5		—		—		14.5		—		—		—	
83~91	10.5		—		—		10.5		—		—		—	
91~99	6.5		—		—		6		—		—		—	

扉厚 (単位mm)	サムターン	
	C	D
25~33	18	29.1
33~42	14	
42~50	14	33.1
50~58	10	
58~66	6	49.6
66~75	18	
75~83	14	
83~91	10	
91~99	6	

(注1) 38ライナー、44ライナーは扉厚25~33mmのシリンダー側に装着してください。
(注2) バックセット31mm以下、JN、DN-6(-8).EYはφ38リングを使用してください。