

SL16 SERIES

引違戸錠

■用途：教室等 ■納期：標準納期品●（P3参照）

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP830をご参照ください。



写真はU9SL16-4V型 (DB)



写真はU9SL16-4V型 (SV)

両面シリンダー付の引違戸錠です。

■誤動作防止のマグネット式トリガー付です。
マグネット式トリガーが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。

■不正解錠防止のプロテクター付。
施錠すると鎌と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鎌をはずすこともできません。

■振れ止め付きタイプのみです。

■室内側化粧プレートは施錠確認表示付きです。
施錠時は緑色、解錠時は赤色の表示になりますので、室内側から施解錠状態が確認できます。



機能					
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
U9 WR PR	SL16-4V	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		シリンダー付 本体 化粧プレート	教室 病院

材質・仕上	
化粧プレート	： 亜鉛ダイカスト ダークブラウン色塗装仕上 (DB) ： 亜鉛ダイカスト シルバー色塗装仕上 (SV)
ストライク	： 18-8ステンレス (SUS304) ： 光沢パレル

仕様	
框厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	内框：26～41・41～57・57～61 外框：26～33・33～42・42～50・50～58・58～61
有効チリ寸法 (mm)	フロント板面付の場合：5以上～9未満 フロント板埋め込みの場合：2以上～6未満 (内、外框各1.5mm埋め込みの場合)
(注1) チリ寸法が9mm以上ある場合は、框部分にライナーを敷き、チリ寸法を9mm未満にして取り付けすることができます。その場合は框厚にライナーの厚みを加えた寸法が実際の扉厚になります。	
(注2) ご発注時には必ずチリ寸法をご指示ください。フロント板が内外埋め込みの場合、チリ寸法+3mmでご指示ください。	